

广东安纳检测技术有限公司

1、有组织废气检测结果

单位名称: 广州安峰塑料制品有限公司				样品类别: 有组织废气		采样日期: 2018.06.30			分析日期: 2018.06.30~07.03		
样品状态描述: 完好无损				环保治理方式及运行情况: 活性炭吸附（有运行）							
环境条件: 2017191220 气温: 31.5℃				大气压: 99.9kPa		风速: 3.2m/s		天气状况: 晴			
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	排气筒高度 m	标干流量 m³/h	检测项目	检测结果			《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 表 4 大气污染物排放限值	
							排放浓度 mg/m³	平均排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
6	挤出成型 处理后 排放口 (FQ-857 80-01)	第三次	Q18062905211	15	4933	颗粒物	<20	<20	---	30	---
			Q18062905212			颗粒物	<20				
			Q18062905213			颗粒物	<20				
			Q18062905214	4904	苯乙烯	0.189	---	9.27×10 ⁻⁴	50	---	
			Q18062905215		臭气浓度	549	549 (最大值)	---	2000	---	
			Q18062905216		臭气浓度	309					
			Q18062905217		臭气浓度	549					
			Q18062905218		非甲烷总烃	1.66	1.64	8.04×10 ⁻³	100	---	
			Q18062905219		非甲烷总烃	1.66					
			Q18062905220		非甲烷总烃	1.60					
备注	1.生产工况为 80%。 2.臭气浓度的单位为无量纲。 3.臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准值。										

广东安纳检测技术有限公司

2、无组织废气检测结果

单位名称: 广州安峰塑料制品有限公司				样品类别: 无组织废气		采样日期: 2018.06.29		分析日期: 2018.06.29~07.03	
样品状态描述: 完好无损				天气状况: 晴		气温: 31.8℃		大气压: 100.5kPa 风速: 2.3m/s 风向: 东南	
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	检测项目	检测结果 mg/m ³	检测结果 平均值 mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表 9 企业边界大气污染物浓度限值 检测点位置示意图		
1	厂界上 风向 1#	第一次	Q1806290561	颗粒物	0.141	---	1.0		
			Q1806290562	苯乙烯	8.7×10 ⁻³	---	5.0		
			Q1806290563	臭气浓度	11	11 (最大值)	20		
			Q1806290564	臭气浓度	<10				
			Q1806290565	臭气浓度	<10				
			Q1806290566	非甲烷总烃	0.95	0.91	4.0		
			Q1806290567	非甲烷总烃	0.86				
			Q1806290568	非甲烷总烃	0.92				
2	厂界下 风向 2#	第一次	Q1806290569	颗粒物	0.176	---	1.0		
			Q1806290570	苯乙烯	9.7×10 ⁻³	---	5.0		
			Q1806290571	臭气浓度	13	13 (最大值)	20		
			Q1806290572	臭气浓度	12				
			Q1806290573	臭气浓度	12				
			Q1806290574	非甲烷总烃	1.15	1.17	4.0		
			Q1806290575	非甲烷总烃	1.19				
			Q1806290576	非甲烷总烃	1.16				
备注	1.生产工况为 80%。 2.臭气浓度的单位为无量纲。 3.臭气浓度、苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。								

广东安纳检测技术有限公司

2、无组织废气检测结果

单位名称：广州安峰塑料制品有限公司				样品类别：无组织废气		采样日期：2018.06.29		分析日期：2018.06.29~07.03					
样品状态描述：完好无损				天气状况：晴		气温：31.8℃		大气压：100.5kPa		风速：2.3m/s		风向：东南	
201719122091													
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	检测项目	检测结果 mg/m ³	检测结果 平均值 mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 表9 企业边界大气污染物浓度 限值			检测点位置示意图			
3	厂界下 风向 3#	第一次	Q1806290577	颗粒物	0.158	---	1.0						
			Q1806290578	苯乙烯	0.0124	---	5.0						
			Q1806290579	臭气浓度	14	14 (最大值)	20						
			Q1806290580	臭气浓度	14								
			Q1806290581	臭气浓度	13								
			Q1806290582	非甲烷总烃	1.26	1.25	4.0						
			Q1806290583	非甲烷总烃	1.28								
			Q1806290584	非甲烷总烃	1.20								
4	厂界下 风向 4#	第一次	Q1806290585	颗粒物	0.222	---	1.0						
			Q1806290586	苯乙烯	0.0114	---	5.0						
			Q1806290587	臭气浓度	14	14 (最大值)	20						
			Q1806290588	臭气浓度	13								
			Q1806290589	臭气浓度	13								
			Q1806290590	非甲烷总烃	1.24	1.26	4.0						
			Q1806290591	非甲烷总烃	1.28								
			Q1806290592	非甲烷总烃	1.27								
备注	1.生产工况为 80%。 2.臭气浓度的单位无量纲。 3.臭气浓度、苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。												

广东安纳检测技术有限公司

2、无组织废气检测结果

单位名称: 广州安峰塑料制品有限公司				样品类别: 无组织废气		采样日期: 2018.06.29		分析日期: 2018.06.29~07.03					
样品状态描述: 完好无损				天气状况: 晴		气温: 32.5℃		大气压: 100.3kPa		风速: 2.8m/s		风向: 东南	
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	检测项目	检测结果 mg/m ³	检测结果 平均值 mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表9企业边界大气污染物浓度 限值			检测点位置示意图			
5	厂界上 风向 1#	第二次	Q1806290593	颗粒物	0.115	---	1.0						
			Q1806290594	苯乙烯	4.8×10 ⁻³	---	5.0						
			Q1806290595	臭气浓度	<10	<10 (最大值)	20						
			Q1806290596	臭气浓度	<10								
			Q1806290597	臭气浓度	<10								
			Q1806290598	非甲烷总烃	0.92	0.97	4.0						
			Q1806290599	非甲烷总烃	1.02								
			Q18062905100	非甲烷总烃	0.96								
6	厂界下 风向 2#	第二次	Q18062905101	颗粒物	0.164	---	1.0						
			Q18062905102	苯乙烯	9.1×10 ⁻³	---	5.0						
			Q18062905103	臭气浓度	<10	12 (最大值)	20						
			Q18062905104	臭气浓度	12								
			Q18062905105	臭气浓度	12								
			Q18062905106	非甲烷总烃	1.30	1.21	4.0						
			Q18062905107	非甲烷总烃	1.13								
			Q18062905108	非甲烷总烃	1.19								
备注	1.生产工况为 80%。 2.臭气浓度的单位为无量纲。 3.臭气浓度、苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。												

广东安纳检测技术有限公司

2、无组织废气检测结果

单位名称: 广州安峰塑料制品有限公司					样品类别: 无组织废气		采样日期: 2018.06.29		分析日期: 2018.06.29~07.03					
样品状态描述: 完好无损					天气状况: 晴		气温: 32.5℃		大气压: 100.3kPa		风速: 2.8m/s		风向: 东南	
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	检测项目	检测结果 mg/m ³	检测结果 平均值 mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表9企业边界大气污染物浓度 限值			检测点位置示意图				
7	厂界下 风向 3#	第二次	Q18062905109	颗粒物	0.185	---	1.0							
			Q18062905110	苯乙烯	0.0115	---	5.0							
			Q18062905111	臭气浓度	13	13 (最大值)	20							
			Q18062905112	臭气浓度	12									
			Q18062905113	臭气浓度	12									
			Q18062905114	非甲烷总烃	1.18	1.22	4.0							
			Q18062905115	非甲烷总烃	1.24									
			Q18062905116	非甲烷总烃	1.24									
8	厂界下 风向 4#	第二次	Q18062905117	颗粒物	0.134	---	1.0							
			Q18062905118	苯乙烯	0.0154	---	5.0							
			Q18062905119	臭气浓度	14	14 (最大值)	20							
			Q18062905120	臭气浓度	12									
			Q18062905121	臭气浓度	12									
			Q18062905122	非甲烷总烃	1.14	1.20	4.0							
			Q18062905123	非甲烷总烃	1.20									
			Q18062905124	非甲烷总烃	1.25									
备注	1.生产工况为 80%。 2.臭气浓度的单位为无量纲。 3.臭气浓度、苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。													